

Hänni

FLK ABDICHTUNG

A close-up photograph of a metal corner seal, likely made of aluminum, installed on a gravel surface. The seal is L-shaped, fitting into the corner of the gravel. The gravel consists of small, dark, rounded stones. The metal seal has a brushed finish and is positioned to prevent water or debris from entering the corner. The background is a dark blue gradient with a white diagonal line separating it from the gravel image.

Dichtigkeit mit Sicherheit

Hänni FLK Abdichtung

Sind Sie auch kompromisslos bezüglich Dichtigkeit?

Die Hänni Flüssigkunststoffabdichtungen mit Vlieseinlage garantieren die vorgeschriebene Schichtstärke von 2 - 3 mm. Die vielseitige Einsetzbarkeit ist eine der grossen Vorteile: Als Wand- und Bodenabdichtung im Nasszellenbereich, auf Balkonen und Terrassen, unter Aussenbelägen und Treppen sowie für Garderoben und Duschen in öffentlichen Gebäuden bestens geeignet.

Ihre Vorteile mit der Hänni FLK Abdichtung:

- Detailgetreue Ausführung von Anschlüssen an Fenstern, Türen und Schwellen
- Anwendbar auf Holz, Metall, Gipskarton und mineralischen Untergründen
- Zum Belegen mit Keramik, Naturstein und Emorell bestens geeignet
- Im Innen- und Aussenbereich einsetzbar
- Erfüllt alle Anforderungen nach SIA 271



Hänni AG

mit Leidenschaft zum Wohlfühl... für Mensch und Raum

Steinhaldenstr. 4 | 8954 Geroldswil | Tel. 044 431 81 81 | www.haenniag.ch