

Technisches Merkblatt

| | |
|-----------------------------|--|
| Anwendungsbereich | Reinigung und Pflege von abgetretenen Steinbelägen sowie von Flächen aus Natur- und Kunststeinen, die über Jahre oberflächlich abgelaufen wurden. |
| Beschreibung | Hochwirksame Reinigungskomponenten lösen den Schmutz so, dass er sich leicht aufnehmen lässt. Der beim Wischen zurückbleibende Flüssigkeitsfilm hinterlässt beim Trocknen schützende Pflegekomponenten. Beim nächsten Wischvorgang wird dieser Film wieder ausgetauscht, so dass keine Schichtenbildung entsteht. Gleichzeitig wird die Fläche merklich unempfindlicher gegen Flecken und ist insgesamt leichter zu pflegen. |
| Dosierung | Im Nasswischverfahren oder mit dem Reinigungsautomat 2 - 4 dl auf 10 Liter handwarmes Wasser geben (2 – 4 %). Zur Pflege stumpfer und matter Beläge kann das Produkt 1:1 mit Wasser verdünnt oder pur angewendet werden. |
| Verarbeitung | Lösung anlegen, einwirken und trocknen lassen. Der Belag ist während der Trocknungszeit nicht begehbar. Zusammen mit einer Mikrofaser-System erzielen Sie das beste Reinigungsergebnis. |
| PH-Wert | Lieferzustand 8.2 / Lösung 10 % 7.6 / Lösung 1 % 7.3 |
| Lagerung | verschlossen, kühl, bis ca. 2 Jahre |
| Inhaltsstoffe | Tenside, Kunststoffe, Wachse, Konservierungsmittel, Parfüm, Wasser |
| Verpackungseinheiten | 1 Liter, 5 Liter, 10 Liter |
| Haftungsausschluss | Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Im Zweifelsfall immer an unauffälliger Stelle testen. |

