

### Technisches Merkblatt

<b>Anwendungsbereich</b>	Reinigung von porösen Steinbelägen sowie von Flächen aus Natur- und Kunststeinen mit poröser Oberfläche.
<b>Beschreibung</b>	Hochwirksame Reinigungskomponenten lösen den Schmutz so, dass er sich leicht aufnehmen lässt. Der beim Wischen zurückbleibende Flüssigkeitsfilm hinterlässt beim Trocknen schützende Pflegekomponenten. Beim nächsten Wischvorgang wird dieser Film wieder ausgetauscht, so dass keine Schichtenbildung entsteht. Gleichzeitig wird die Fläche merklich unempfindlicher gegen Flecken und ist insgesamt leichter zu pflegen.
<b>Dosierung</b>	Im Nasswischverfahren oder mit dem Reinigungsautomat 1 - 2 dl auf 10 Liter handwarmes Wasser geben (1 – 2 %). Bei einer Erstanwendung, insbesondere bei stark saugenden Belägen, ist die Dosierung zu verdoppeln.
<b>Verarbeitung</b>	Lösung anlegen und kurz einwirken lassen. Schmutzwasser aufnehmen und trocknen lassen. Zusammen mit einer Mischgewebefaser erzielen Sie das beste Reinigungsergebnis.
<b>PH-Wert</b>	Lieferzustand 7.2 Lösung 10 % 7.1 Lösung 1 % 7.0
<b>Lagerung</b>	verschlossen, kühl, bis ca. 2 Jahre
<b>Inhaltsstoffe</b>	nichtionische Tenside, Konservierungsmittel, Farbstoffe, Parfüm
<b>Verpackungseinheiten</b>	1 Liter, 5 Liter, 10 Liter
<b>Haftungsausschluss</b>	Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Im Zweifelsfall immer an unauffälliger Stelle testen.

